

美国史考特漆---水性木器漆效果质量同存

产品名称	美国史考特漆---水性木器漆效果质量同存
公司名称	深圳史考特商贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:史考特 史考特:skt-001 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装原辅料物流区（二期）华南城环球物流中心8层816房
联系电话	13923711775

产品详情

美国史考特漆---水性木器漆效果质量同存

对于水性木器漆而言，想要木器漆效果和质量都达到高要求，除了产品本身之外，施工工艺非常关键。水性木器漆在油漆产品里面，工艺要求***，要想水性木器漆效果质量同存，施工工艺是关键。

水性木器漆施工工艺

1、前期除尘。

在给木材上底漆前，先要把表面打磨平整，处理打磨后的浮尘和表面油污，建议使用专用除尘布或者吸尘器清理。

木器漆效果

2、因材而异。

熟悉木材材质，硬木材应该慎用腻子打底，以免造成色变影响附着力。要得到***效果，建议使用木粉添加胶水混合填缝，然后打磨上漆。

一般普通木材都是使用透明腻子做底材处理，先刮涂整个基材，干燥以后要彻底打磨均匀平整，以免以后上漆造成漆病。

水性木器漆

3、涂装准备。

刷漆时要保持环境和涂刷工具的清洁，防止涂刷工具和空气中的灰尘影响涂刷效果，施工人员要穿戴整洁的工作服和工作帽。

木器漆施工

4、涂层把握。

水性木器漆涂刷宜薄不宜厚，采用薄涂多遍原则。层间施工，应该每遍漆完全干透后再施工，必要时每遍漆上漆前进行打磨。

水性木器漆施工条件

5、温度影响。

水性木器漆施工温度不能低于5℃。气温过低，木器漆干燥时间延长，容易产生白雾和消光现象；气温过高，木器漆干燥较快，容易产生针孔和气泡。因此，要避免在温度过高或者过低时施工。

木器漆施工条件

6、湿度影响。

环境湿度大于85%时不宜施工，否则易产生漆膜发白等弊病。

水性木器漆

对于木质家具而言，想要得到一个好的装饰效果，施工工艺非常重要。水性木器漆对于施工工艺和施工环境要求高，因此，在追求效果和质量的同时，千万不要忽视施工工艺的重要性。

史考特超强环保多功能水性木器底漆

型号：300

本产品是由美国史考特涂料有限公司研发并生产的水性环保木器底漆，严格遵循美国国家环境保护局(usepa)环保标准和美国scaqmd环保标准，采用高品质材料生产，原材料不添加挥发性有机溶剂，温和无刺激，物理性能优异，采用100%丙烯酸聚酯化合物成分，能渗入细微缝隙和微孔内起到防水防霉作用，能有效地防止木器表面氧化，附着力强，不含铅或铬等重金属，干燥速度快，异味轻微，漆膜形成一层特殊的珐琅保护层，能加强面漆效果。

符合标准：scaqmd标准和usepa标准

光泽：哑光

颜色：白色，(可按需求配色)。

主要成分：丙烯酸聚酯乳液，颜料，添加剂，水。

应用范围：适用于室内外木器表面。

施工工艺：按涂物表面需坚固，干燥，干净，无油，无松散的油漆或任何其它污染物。施工前将漆充分搅匀，可刷涂，辊刷涂刷和喷涂。辊涂时加水量约为10-20%，刷涂时，加水量以无明显刷痕为准，一般情况下，涂刷1-2遍即可。复涂时间间隔约3-4小时，湿度大，温度低的情况下，复涂时间相应延长。

施工条件：不宜在环境温度低于5℃状态下施工，木器表面含水率低于14%，ph值低于10，施工时应保持良好的通风环境。

施工面积：约40m²/加仑（涂刷一遍，理论面积）。涂布率会因涂层厚燥度的增加而下降，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

储存：产品应储存于干燥，避风，阴凉处（5℃以上）。

包装：1加仑

保质期：此产品不开封保质期36个月。

生产日期：具体生产日期请参阅原罐盖标签。

提示：施工前请阅读史考特漆施工指南。

净含量：1加仑