

TGSG双向拉伸塑料土工格栅 全国现货供应

产品名称	TGSG双向拉伸塑料土工格栅 全国现货供应
公司名称	山东德盛新材料科技有限公司
价格	2.60/平方米
规格参数	品牌:德盛合成材料 规格:20kn 产地:山东
公司地址	山东省泰安市青春创业开发区
联系电话	0538-8362896 18353825111

产品详情

双向塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积较久性承载的地基加固。

产品特点

1. 增大路基的承载力，延长路基的使用寿命。
2. 防止路面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
3. 施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。
4. 防止涵洞产生裂纹。
5. 增强土坡，防止水土流失。
6. 减少垫层厚度，节约造价。
7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

产品用途

双向塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等较久性承载的地基补强。

产品规格及性能参数

指 标	规 格				
	20-20	25-25	30-30	35-35	40-40
伸长率 (%)	15.0/13.0				
抗拉强度(KN/m)纵向	20	25	30	35	
) 横向	20	25	30	35	
纵、横向2%伸长率时的拉伸力(KN/m)	7	9	10.5	12	
纵、横向5%伸长率时的拉伸力(KN/m)	14	17	21	24	

双向拉伸塑料土工格栅

山东德盛双向拉伸塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效地承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积较久承载的地基补强。

联系：13953889399 武经理

固话：0538—8362896

传真：0538--8362568

网址：<http://www.dsjejc.cn>