复合针式绝缘子FPQ-10-20T针式绝缘子

产品名称	复合针式绝缘子FPQ-10-20T针式绝缘子
公司名称	沧州舜源电力器材有限公司
价格	14.00/支
规格参数	品牌:舜源 结构高度:280 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	0317 - 3861896 15832785352

产品详情

????

????????????????????110kV?????????????220kV???????1~2????????????????????

1.由硅橡胶为基体的高分子聚合物制成的伞盘具有良好的憎水性、耐腐蚀性、耐老化性等优点。能有效防止污闪事故的发生，且减少人工清扫，免测零值维护，为输电线路的安全运行提供了可靠的保证。

2.芯棒采用玻璃纤维增强树脂棒制成，具有很高的抗张强度(>1100Mpa)，约为普通钢的1.5~2倍，为高强度瓷的3~5倍。此外芯棒还具有良好的减振性、抗蠕变性及抗疲劳断裂性。

3.金具和芯棒联接采用无损伤机械压接式联接，这是当今国际上先进的连接方式。其优点是:联接安全可靠，压接应力分布均匀，且不损伤芯棒玻璃纤维束的完整性，能充分发挥其高抗张强度的优良特性。

4.均压环具有改善电场分布，减少电晕和无线电干扰，保护伞裙在强电弧时不被烧坏。对于高电压等级的复合绝缘子效果更加显著。

5.复合绝缘子结构紧凑，体积小，重量轻(为同级瓷绝缘子串的1/7~1/10)，具有良好的弹性，不需定期清扫。因而不仅给运输、安装带来极大方便，而且大大减轻维护量及节约大量维护费用，减轻工人的劳动强度，也为事故检修及实施紧凑型线路提供了良好的条件。

6.复合绝缘子采用整体注射成型生产工艺进行生产。伞套外性美观，界面少，芯棒和护套粘接牢固无缝隙，内绝缘性能好，可避免发生界面击穿的现象。

棒形悬式复合绝缘子型号:

FXBW4-10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-66/70，FXBW4-66/100，FXBW4-110/70，FXBW4-110/100，FXBW4-110/120，FXBW4-220/70，FXBW4-220/100，FXBW4-220/120，FXBW4-220/160，FXBW4-330/100...