

# ZLG系列振动流化床干燥机

产品名称	ZLG系列振动流化床干燥机
公司名称	常州市锋达干燥设备有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	品牌:锋达精工 型号:ZLG3×0.30 干燥面积:0.9m
公司地址	天宁区郑陆镇舜北村
联系电话	0519-88905456 15261126556

## 产品详情

工作原理物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。性能特点 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。对物料表面的损伤小。可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。适应物料适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

## 技术规格

尺寸型号ABCDEF重量(kg)ZLG3×0.303000300135090043016501250ZLG4.5×0.304500300135090043016501250  
ZLG4.5×0.454500450155095043017001670ZLG4.5×0.604500600165095043017001670ZLG6×0.456000450165095  
043017002100ZLG6×0.6060006001700100050017002410ZLG6×0.7560007501850100060018502840ZLG6×0.9600  
09002000100060018503160ZLG7.5×0.6075006001850100060018503200ZLG7.5×0.757500750200010006001850360  
0ZLG7.5×0.975009002100100060018504140ZLG7.5×1.2750012002500115080020505190

机型流化床面积(M2)进风温度(°C)出风温度(°C)蒸发水份能力(kg)振动电机型号功率 KwZLG3×0.300.970  
-14040-7020-35ZDS31-60.8×2ZLG4.5×0.301.3570-14040-7035-50ZDS31-60.8×2ZLG4.5×0.452.02570-14040-7  
050-70ZDS32-61.1×2ZLG4.5×0.602.770-14040-7070-90ZDS32-61.1×2ZLG6×0.452.770-14040-7080-100ZDS41  
-61.5×2ZLG6×0.603.670-14040-70100-130ZDS41-61.5×2ZLG6×0.754.570-14040-70120-140ZDS42-62.2×2ZL  
G6×0.95.470-14040-70140-170ZDS42-62.2×2ZLG7.5×0.604.570-14040-70130-150ZDS42-62.2×2ZLG7.5×0.75  
5.62570-14040-70150-180ZDS51-63.0×2ZLG7.5×0.96.7570-14040-70160-210ZDS51-63.0×2ZLG7.5×1.2970-14  
040-70200-260ZDS51-63.0×2

以上蒸发量是最大蒸发量。