

日本东丽PBT 东丽公司代理商

产品名称	日本东丽PBT 东丽公司代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	25.60/KG
规格参数	日本东丽:代理商 1184G-30:经销商 日本:供应商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 PA6/66 PBT POM PPS LCP PET TPEE 日本东丽塑胶原料代理商

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101G-30

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101G-X08

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101G-X50

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101G-X53

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101G-X54

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1101H

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1151W-X01

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1154W

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1158W

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1164G-15T2

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1164G-30FE

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1164G-30T2

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1184G-A15

上海音塑供应Toraycon PBT日本东丽1184G-A30N1

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制品时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

以下地址均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州
镇江 泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州
宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市
沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省
湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省