

电线电缆拉力试验机

产品名称	电线电缆拉力试验机
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

一、电线电缆拉力试验机产品用途：

适用于机械制造、金属材料及制品、电线电缆、橡塑胶、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能，选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。

符合设计标准:

ASTM D903,GB/T 2790/2791/2792,CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7

二、电线电缆拉力试验机主要技术参数：

1.容量：50kg

2.单位切换：g，kg，N，LB（提供国际标准制、公制、英制三种，自行切换使用）

3.控制方式：全电脑式操控（可显示及打印试验次数、测试值、最高值、断裂值等、可任意制作客户所需要报表数据）

4.荷重分解度：1/200,000

5.荷重精度：0.5%

6.最大行程：1000mm(不含夹具)

7.测试速度：0.01-500mm/min（可任意设定）

8.外型尺寸（约）：(L×W×H) 520×520×1200mm

9.重量：70kg

10电源：220V，3A或指定

11.动力系统：日本松下交流伺服电机

12.传动方式：台湾TBI精密滚珠丝杆

13.配送：标准夹具一套，测试软件一套、数据连接线一条

14.停机方式：上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测

电线电缆拉力试验机备注：

采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

采用单一画面操作，无须进行画面切换；

软件界面具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；

可自行规划测试报表模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；

可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；

具多种测量单位，公英制可切换；

具自动回位功能；具自动校正功能；具自动放大倍率功能，以达到最适当大小之图形；

具自定义试验方法功能；具试验数据运算分析功能

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/gdwllsyj/250.html> 高温拉力测试仪

http://www.jx18.com.cn/pro_class_8/pro_65.html 智能盐雾试验箱

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_43/pro_177.html 吸塑拉力测试仪

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/342.html> 欧规跌落地板

<http://www.rongzhiyi.com/thllsyj/344.html> 塑胶万能材料试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20161123-2031619591.html> 奶嘴综合试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2031428267.html> 锐利边缘测试仪