

汗渍色牢度测试仪

产品名称	汗渍色牢度测试仪
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

一、汗渍色牢度测试仪用途

用于各类纺织品耐汗渍色牢度、颜色耐水、耐海水浸渍能力的试验。

适用标准：GB/T3922；GB/T5713、5714；
ISO105E01、E02、E04；AATCC15，106，107，165；DIN54005，54006，54007，54020；IWS
TM6，174，175；JIS L0846、0847、0848等。

二、汗渍色牢度测试仪主要技术指标

试样夹板：60mm × 115mm × 1.5mm的丙烯酸树脂板

试样面积：40mm × 100mm

外形尺寸：210mm × 100mm × 160mm(L × W × H)

注：1、在美国标准（AATCC）重锤的基础上另加增砣464g或在日本标准（JIS）重锤的基础上另加增砣400g，即可满足国标GB及ISO标准的要求。

2、标准配置为国标GB及ISO标准，其余为选配。

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/gdwllsyj/250.html> 高温拉力测试仪

http://www.jx18.com.cn/pro_class_8/pro_65.html 智能盐雾试验箱

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_43/pro_177.html 吸塑拉力测试仪

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/342.html> 欧规跌落地板

<http://www.rongzhiyi.com/thllsyj/344.html> 塑胶万能材料试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20161123-2031619591.html> 奶嘴综合试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2031428267.html> 锐利边缘测试仪