

双人双吹风淋室 风淋室设备

产品名称	双人双吹风淋室 风淋室设备
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

一、XSE风淋室介绍

风淋室定义：也称风淋间，它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。风淋室是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备车间设备。

二、XSE风淋室的不同叫法

风淋室（AIR SHOWER）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

三、XSE风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：垂直流风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室，转角风淋室，风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，冷轧钢板风淋室，外冷轧钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室；风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室，手动吹淋风淋室 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

四、结构说明

1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、风机、电路系统、喷嘴、感应器等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面酸洗静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

五、风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。