

手动暗杆式刀型闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手动暗杆式刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 850.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ73X/H/Y-10C 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀主要零部件材质

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

闸板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀主要性能规范

公称压力

PN

壳体试验

15XPN

密封试验

11XPN

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

运用介质

纸浆、污水、煤气等

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力 PN (MPa)

公称通径 DN (mm)

L

D

D1

D2

H

N-M

Do

1.0

150

70

280

240

210

475

8-M20

280

200

80

335

295

265

540

8-M20

360

250

85

390

350

320

630

12-M20

360

300

100

440

400

368

780

12-M20

400

350

100

500

460

428

885

16-M20

400

400

110

565

515

482

990

16-M22

400

450

120

615

565

532

1100

20-M22

530

500

130

670

620

585

1200

20-M22

530

600

140

780

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

800

190

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

200

1110

1050

1005

2300

28-M30

680

1000

1220

1160

115

2780

28-M33

配电动

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆式刀型闸阀安装要点：

1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。3、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。4、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。5、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装