

手动法兰式刀闸阀

产品名称	手动法兰式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73X/H/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43X/H/F/Y/W手动法兰式刀型闸阀,法兰式不锈钢刀闸阀,法兰式浆闸阀,耐磨刀型闸阀、手动法兰式刀闸阀适用于矿山电厂的选煤,排渣,城市污水处理,食品,造纸,医药,石油,化工等油品,水,蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆,金矿粉,矿砂,炉渣,煤泥,纸浆,木浆,尾矿,纤维,粉尘,化学品处理污水,沉淀池,沥青,料仓出口,水果,谷物,屠宰厂废水等介质。

手动法兰式刀闸阀要零部件材料：

阀体,上盖 Valve body, upper cap	碳钢,不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	橡胶,四氟,不锈钢,硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

手动法兰式刀闸阀主要性能规范：

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425
适用介质 Working medium	糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

手动法兰式刀闸阀执行标准;

1,设计制造按GB12235-59

2,结构长度按GB12221-89

3,法兰尺寸按JB/T79-94

4,阀门检查和试验按GB13927

手动法兰式刀闸阀产品主要外形尺寸：

PZ43W-10/16(C.P.V.R)外形尺寸 单位：mm

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195
	450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
	500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
	600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
	700	127	800	840	1700	24-M27	600	790
	800	127	898	950	2000	24-M30	680	850