

气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀

产品名称	气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H/X/F/Y气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀主要用途：

通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择,适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。

气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀主要零部件材料：

序号

零件名称

材料

序号

零件名称

材料

1

阀体

HT250、WCB、304、316、316L

9

键

碳钢

2

阀座

橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金

10

螺母

不锈钢

3

闸板

碳钢 /不锈钢

11

气动装置

组合件

4

六角螺母

碳素钢

12

填料

PTFE/石墨

5

阀杆

不锈钢 /碳钢

13

压盖

不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁

6

支架

不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁

14

六角螺母

碳素钢

7

轴承

合金钢

15

螺栓

碳素钢

8

阀杆螺母

铝青铜合金

气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

气动法兰式暗板刀型闸阀、气动圆型暗杆刀型闸阀执行标准;

- 1、设计制造按GB12235-59
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

选配驱动装置型号配置表：

气动执行器可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气动阀门定位器(调节型用)。