

常用5kw小型柴油发电机

产品名称	常用5kw小型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

常用5kw小型柴油发电机，

发电机在磨合期使用 10-15小时后，必须重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油一次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不超过30个小时，再次使用发电机时，请更换全新机油一次。每次在起动发电机之前必须检查汽油和机油是否加满到可以安全使用的容量。常用5kw小型柴油发电机，

产品型号：BT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油

- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 106

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念

欧洲狮动力低噪音柴油发电机组产品还具有以下特点和优点：

- 1.显著的低噪音性能，单位噪音限制为75dB（A）（距离本机1m）。
- 2.低噪音柴油发电机组整体设计紧凑，体积小，外形新颖。
- 3，多层屏蔽阻抗不匹配的隔音罩。
- 4，高效降噪多通道进气和排气，进气口和出气通道，确保机组充足的动力性能。
- 5，大阻抗复合消费者。
- 6，大容量燃油。
- 7，特殊快开盖，维护方便。