

# 移动式300A柴油发电电焊机

产品名称	移动式300A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

移动式300A柴油发电电焊机该款发电电焊两用机可选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，移动式300A柴油发电电焊机如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

发电电焊机控制箱的电路装置较复杂，使用时应注意保护电路设施不受触碰而损坏。冬季气温低时，闸流管、引燃管不易引燃。室内温度不应低于15 。

焊机停止工作后，必须清除杂物和焊渣溅末。

焊机停止工作，应先切断电源、气源，较后关闭水源。

焊机长期停用，必须在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。

控制箱如长期停用，为预防潮气浸入，每月应通电加热30分钟，如更换闸流管亦应预热30分钟。正常工作控制箱的预热不少于5分钟，否则容易产生逆弧或失控现象。

移动式300A柴油发电电焊机

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

技术参数

\*、产品型号：BT-300TSI

- \*、额定功率KW : 5
- \*、备用功率KW : 6
- \*、额定频率HZ : 50
- \*、额定电压V : 220
- \*、启动方式 : 电启动
- \*、机构类型 : 开架式/手推式
- \*、相 数 : 单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节 : 0-300A
- \*、焊条范围MM : 0-6.0
- \*、焊接模块 : 工业焊接模块
- \*、空载电压V : 70
- \*、焊机等级 : 工业级
- \*、机器油耗G/KW.H : 200
- \*、工作时间H : 8~12
- \*、消声装置 : 工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌 : 欧洲狮
- \*、发动机型号 : BT-1100TSI
- \*、冷却方式 : 风冷
- \*、额定转速r/min : 3000
- \*、燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力 : 20HP
- \*、燃油类型 : 柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池 : 12-8.3A-Ah

- \*、油箱容积：25L
- \*、机油容量L：2
- \*、调速方式：自动调速
- \*、过载保护：有
- \*、漏电保护：有
- \*、绝缘等级：F
- \*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：815
- \*、宽mm：555
- \*、高mm：755
- \*、整机净重KG：180/210
- \*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护