

进口动力30kw柴油发电机组

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 进口动力30kw柴油发电机组 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

进口动力30kw柴油发电机组，

柴油发电机|静音箱式发电机 柴油发电机常见问题：

- 1.电线接线部份松动 处理办法：检查柴油发电机组各衔接局部，并与修理。
- 2.控制屏电压-电流选择开关失效 处理办法：柴油发电机组改换该开关。
- 3.控制屏电压调整电阻器失效 处理办法：改换电压调压电阻器。
- 4.电压表失效 处理办法：换电压表。进口动力30kw柴油发电机组，
- 5.调压器不良或未调整调压器 处理办法：检查调压器。
- 6.柴油发电机组运转振动过大 处理办法：检查柴油发电机组避震设备。
- 7.引擎速度不稳定 处理办法：调整或改换引擎燃油系统零件使其速度稳定

产品型号：BT-3000TSI

发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 31
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 敞开款
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准

· 绝缘等级 H

· 工作温度范围 °C 50 °C、-40 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。