

消防车用35kw柴油发电机

产品名称	消防车用35kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

消防车用35kw柴油发电机，

柴油机经常加速、减速、停车和起动等不稳定工作时，由于转速和负荷的频繁变化，柴油机润滑条件不良，热状态不稳定，磨损便增大。特别是在起动时，曲轴转速低，柴油发电机组机油泵供油不及时，再加油温低，机油粘度大，磨擦表面难以建立液体润滑，磨损是很严重的。消防车用35kw柴油发电机，

35kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 35.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（可拆装四个轮子）
- 功率因素 COS =0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 工作时间H 工业消声器
- 排量 2.09L
- 工作时间 24H连续运转
- 电机类型 永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-450TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-35TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-35TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-35TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-35TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-35TFSI 配有省油电磁控油阀，省油35%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-35TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-35TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

其它特性：操作、维护简便；控制板、电容器型电压调节器；无熔丝断路.产品的性能、外观、颜色等参数有可能因技术改进而变化，应以合同约定为准）欧洲狮发电机集先进技术于一身的罗宾发电机组能为您提供稳定的电力，耗油量低，经济实用，使用安全。罗宾发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。规格多样，适合不同需要。