

# 皮革抗破器电脑型皮革崩裂强度试验机

产品名称	皮革抗破器电脑型皮革崩裂强度试验机
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	传感器容量:100kg 单位切换:4. kg , N, LB 测试速度:12 ± 2mm/min
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

## 产品详情

C S -6067 微电脑型皮革崩裂试验机

(皮革抗破器)

一、仪器简介： 皮革崩裂试验机 适用于检验鞋面，各种薄皮革及皮革面之抗崩裂指数及鞋面帮面抗破形变测试。本器夹框固定试样外周，再以每分钟12mm之速度，使钢球自皮革内面向上顶起，当皮面出现裂痕时，所上升之高度值和最大力，即为崩裂值

二、标准依据：

GB/T3903.40 , QB/T2712,ISO17695,ISO3379.DIN53325,BS3144,BS3424,SATRA TM24

三、技术参数：

传感器容量：100kg

准确度： ±1%

控制系统： LCD显示

单位切换： kg , N, LB

试样固定后直径： 25mm

测试速度：  $12 \pm 2$ mm/min

钢球直径： 6.25mm or 20mm

体积： 440\*330\*450mm

重量： 30kg

电源： AC220V 50HZ