

安全鞋劳保鞋气动式钢头冲击试验机

产品名称	安全鞋劳保鞋气动式钢头冲击试验机
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	冲击锤:20 ± 0.2kg/22.7 ± 0.2kg 速度表:数显能量显示表 冲击方式:自由落体
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

产品详情

CS-6026 钢头冲击试验机（气动式）

一、仪器简介：

鞋头冲击测试仪的冲击锤从设定的高度落下，以一定的焦耳能量冲击安全性鞋或防护性鞋的鞋头一次，冲击后通过测量事先放置在安全性鞋或防护性鞋的鞋头内雕塑粘土圆柱体的最低高度值，以其大小及鞋头内的保护包头是否冲裂透光来评估安全性鞋或保护性鞋鞋头防砸性能的好坏。

二、符合标准：

GB/T20991-2007、GB/21147-2007、ISO EN 12568、CSA、JIS、ISO EN20344-2011等标准。

技术规格：

1.仪器有效测试高度：1200mm。

2.冲击锤：（ 20 ± 0.2 ）kg(EN、GB)和（ 22 ± 0.2 ）kg（CSA、USA）各一套。

3.速度表：数显能量显示表。

4.电压：AC220V，10A。

5.冲击方式：自由落体

6.释放方式：电磁释放

7.防二次冲击：双缸气缸

8.二次感应开关：光电开关

9.体积：69*65*188cm

10.重量：205kg。

四、随机配置：

1.六角扳手2把。

2.标准橡皮泥模子20、25、30mm各1个。

3.橡皮泥一条。