

?????6????????????????????4??/???304?201???????

?4?.?????????:6*13 10*15 10*20 11.5*33.5 12*24 12.5*22.5 13*23 13*33 14*22 14*28 14.5*28 15*22
15*30 16*26 16*44 17*21 17*25 19*25 20*30 20*35 20*40 20*50 20*60 25*38 25*48 26*36 28*57
30*40 30*45 30*50 30*57 30*60 30*70 30*80 30*90 30*100 30*150 35*53 35*65 35*80 35*85 38*76
40*60 40*70 40*80 40*100 40*110 42*75 43*58 43*73 45*145 46*76 46*100 48*76 48*108 49*107
50*80 50*120 50*150 50*170 54*72 55*95 58*115 60*90 60*160 63*133 66*101 70*105 70*150
78*145 80*120 80*140mm ???0.3~2.5mm,?????????3mm??4mm??5mm??6mm??7mm?7.5mm?8mm
??9mm??9.5mm??10mm??11mm??12mm??12.7mm??14mm??15.9mm??16mm?17.5mm??18mm??1
9mm??20mm?21mm.?22mm??23mm?24mm?25mm?26mm.?27mm??28mm??30mm??32mm? ?34m
m??35mm??36mm??38mm??40mm??42mm??45mm??47mm??48mm??50mm??50.8mm??54mm??5
7mm??60mm??63mm??65mm??70mm??73mm??76mm??80mm??89mm??102mm??108mm??114m
m??120mm?
?127mm.?133mm.?141mm??159mm??168mm??219mm??273mm??323.85mm.?:0.4?8.0mm

生产严格管理我公司本着以信誉为本，不断追求技术创新的经营思路。我公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺，并愿与新老客户精诚合作。国聚管业全部采用全新正材卷带为原料生产，纯度高，镍、铬、铜等元素都是全部达国家标准的。拒绝使用回炉料，纯度低，成份不稳定，易生锈。尺寸要求：特别定做精度更高，适用于需要攻牙、管内套件，抽心弯等要求高的加工。高要求.选择不锈钢装饰管是不合格进行加工，特别定做出来适合用于加工，我们的不锈钢焊管延伸性能好，焊口漂亮，可以扩口、缩口、拉弯、打锥不开裂。