

标准硅酸铝甩丝毯厂家批发电话

产品名称	标准硅酸铝甩丝毯厂家批发电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:1000 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

标准硅酸铝甩丝毯厂家批发电话

河北兴达保温材料有限公司坚持“诚信为先，合作共赢”的经营理念。经过长期的探索和发展，形成了“诚信求实，雷令风行，艰苦奋斗，团结拼搏。”的企业作风。以的产品质量，的售后服务，赢得顾客满意。本公司对产品质量和各项售后服务一诺千金，愿与新老朋友合作，共同创建建筑材料新领域。欢迎各界朋友莅临本公司考察、指导、洽谈。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

硅酸铝甩丝毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化，并与其它添加剂融合经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

技术指标：密度：96-160kg/m³。导热系数：0.09-0.20w/m.k。使用温度：1150 。

硅酸铝甩丝毯优点：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化环境下长期使用时，硅酸铝甩丝毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400 。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能，抗拉强度大、热导率低、热容量低。延伸性好，抗震性强，质量轻，隔热性，有较强的稳定性，在几千度的高温下不变形。

硅酸铝甩丝毯应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬。

电力锅炉、气轮机及核电隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

高层建筑防火、隔热。

窑炉炉门、顶盖隔热。

高温过滤材质。