

# 供应油水分离滤芯

产品名称	供应油水分离滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	650.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

供应油水分离滤芯150\*600脱水分离滤芯150\*710

分离滤芯是过滤分离器中的第二级滤芯，其作用就是对油料中的水分进一步分离。

工作原理 常用的分离滤芯是由Teflon 喷涂网制成，具有良好的亲烃憎水特性。当油料由外向内流经分离滤芯时，从聚结滤芯出来的小水珠停留在分离滤芯的表面，直到它们和其它水珠汇合，形成尺寸更大的水珠，在重力的作用下，沉降到集水槽中，而航煤则顺利通过滤芯，进入下游，从而实现油水分离的目的。

主要参数 1.结构参数 滤芯外径：100、150 mm 滤芯长度：400、500、600、710、915、1120 mm

结构强度：> 0.7 MPa 2.操作参数 耐温：180 安装形式

分离滤芯均为两端轴向密封，采用拉杆连接，滤芯密封可靠，更换方便。180

固安县晴空滤芯厂拥有国内外先进的生产设备、工艺装备和高精度的检测手段，严格可靠的质量体系。产品具有过滤精度高、起始压差小、流通能力大、纳污容量大以及使用寿命长的特点。主要性能指标达到国际先进水准，可直接替代同类进口产品。

150\*600脱水分离滤芯150\*710

分离滤芯是过滤分离器中的第二级滤芯，其作用就是对油料中的水分进一步分离。

工作原理 常用的分离滤芯是由Teflon 喷涂网制成，具有良好的亲烃憎水特性。当油料由外向内流经分离滤芯时，从聚结滤芯出来的小水珠停留在分离滤芯的表面，直到它们和其它水珠汇合，形成尺寸更大的水珠，在重力的作用下，沉降到集水槽中，而航煤则顺利通过滤芯，进入下游，从而实现油水分离的目的。

主要参数 1.结构参数 滤芯外径：100、150 mm 滤芯长度：400、500、600、710、915、1120 mm

结构强度：> 0.7 MPa 2.操作参数 耐温：180 安装形式

分离滤芯均为两端轴向密封，采用拉杆连接，滤芯密封可靠，更换方便。180

固安县晴空滤芯厂拥有国内外先进的生产设备、工艺装备和高精度的检测手段，严格可靠的质量体系。产品具有过滤精度高、起始压差小、流通能力大、纳污容量大以及使用寿命长的特点。主要性能指标达到国际先进水准，可直接替代同类进口产品。