

厂家直销F360漏电保护断路器RCD

产品名称	厂家直销F360漏电保护断路器RCD
公司名称	温州恒冠国际贸易有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市北白象镇交通东路77号
联系电话	0577-62928913 18050400323

产品详情

“厂家直销F360漏电保护断路器RCD”参数说明是否有现货：是认证：IEC,CE品牌：恒冠CNHUNG极数：2P/4P脱扣器电流：25,40,63A灭弧介质：真空式额定频率：50/60Hz额定绝缘电压：230 / 400V产品认证：CE安装方式：插入式速度：普通型结构：塑壳式操作方式：手动操作型号：F360Type：电磁式/电子式产量：2400000 “厂家直销F360漏电保护断路器RCD”详细介绍

品牌：CNHUNG/OEM

型号：F360

极数：2P,4P

额定频率：50/60Hz

额定绝缘电压：240/415V

脱扣器电流：25A,40A,63A

适用范围

F360 系列不带过电流保护漏电断路器主要用于配电线路中用来对人的间接接触保护，也可用来对因接地故障电流引起的火灾危险提供保护。I_n<30mA的RCCB在电击保护措施失效时也可作为补充保护措施，并采用电磁式或电子式漏电脱扣系统。

本产品适合非专业人员使用，并且不需要进行维护。

执行标准：GB16916、IEC61008

使用环境

· 环境温度在-5 ~ +40 ，24小时内平均值不超过35 ；· 海拔高度不超过2000米；· 环境温度为40 时，相对湿度不超过50%，最湿月的月平均最低温度不超过25 时，相对湿度不超过90%；· 安装类别为 、 级；· 安装污染等级为 级；· 安装型式采用标准导轨安装；· 安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍；· 产品一般应垂直安装，安装处应无显著冲击和震动。

技术参数

型号 F360 极数
2、4 额定电流(A) 25、32、40、63A
额定剩余动作电流(I_n) 30、100、300、500mA
额定剩余不动作电流(I_{no}) $0.5I_n$ 额定电压 AC
230(240) / 400(415)V 剩余动作电流范围
 $0.5I_n \sim I_n$ 动作时间 0.3s 类
型 A、AC型 额定短路分断能力(I_{nc})
3000A 机械寿命
不低于4000次 防护等级 IP20