梅兰型ID漏电断路器 家用断电保护器

产品名称	梅兰型ID漏电断路器 家用断电保护器
公司名称	温州恒冠国际贸易有限公司
价格	38.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市北白象镇交通东路77号
联系电话	0577-62928913 18050400323

产品详情

“ 梅兰型ID漏电断路器 家用断电保护器 ”参数说明使用范围：低压断路器操作方式：手动操作结构：塑壳式灭弧介质：真空式动作速度：快速型安装方式：插入式型号：ID规格：25,40,63A商标：CNHUNG包装：纸箱极数：二相四相Type：电子式/电磁式产量：2400000“ 梅兰型ID漏电断路器
家用断电保护器 ”详细介绍

梅兰型ID漏电断路器 家用断电保护器

品牌：CNHUNG/OEM

型号：

极数：2P,4P

额定频率：50/60Hz

额定绝缘电压：240/415V

脱扣器电流：25A,40A,63A

一.适用范围

ID系列不带过电流保护的漏电断路器(RCCB)产品主要用于配电线路中用来对人的间接接触保护，也可用来对因接地故障电流引起的火灾危险提供保护，I△n<30mA的RCCB在电击保护措施失效时也可作为补充保护措施，并采用电磁式或电子式漏电脱扣系统。
本产品适合非专业人员使用，并且不需要进行维护。

二.执行标准：GB16916、IEC61008

三.使用环境

· 环境温度-5°C～+40°C，24h内平均值不超过35°C；· 海拔高度不超过2000m；· 环境温度为40°C时，相对湿度不超过50%，最湿月的月平均最低温度不超过25°C时，相对湿度不超过90%；· 污染等级为II级；· 安装类别为II、III级;· 安装型式为标准导轨安装；· 产品一般应垂直安装，安装处应无显著冲击和震动；· 产品安装场所的任何方向外磁场均不应超过地磁场的五倍；· 不使用环境污染材料，使用中不污染环境。

四.技术参数

型 号　HB202　极 数　2P、4P　额定电流(A)　25、32、40、63A　额定动作电流(I△n)　10、30、100、300mA　额定电压　AC 230(240)/400(415)V　剩余动作电流范围　0.5I△n~I△n　动作时间　≤0.3s　类　型　A、AC型　额定短路分断能力　6000A　机械寿命　20000次　防护等级　IP20

五.产品说明

本产品有AC型和A型之分。

AC型：对交流漏电信号在零序电流互感器做出检测信号，经过集成线路板放大，产品脱扣切断线路，保护线路设备和人身安全。

A型：在AC型的基础上（对交流信号检测），对直流脉动信号进行检测。弥补了AC型漏电断路器在直流脉动信号下发设备漏电或人身触电引发的危险。安全性更高，范围更广。很多欧洲国家推广使用A型漏电断路器。