

安佳型ID S-ID漏电断路器 保护器 空开

产品名称	安佳型ID S-ID漏电断路器 保护器 空开
公司名称	温州恒冠国际贸易有限公司
价格	38.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市北白象镇交通东路77号
联系电话	0577-62928913 18050400323

产品详情

“安佳型ID S-ID漏电断路器 保护器 空开”参数说明类型：漏电保护器用途：家用保护器工作电压：220V品牌：CNHUNG型号：S-ID规格：25A,40A,63A产量：2400000“安佳型ID S-ID漏电断路器 保护器 空开”详细介绍

品牌：CNHUNG/OEM

型号：S-ID

极数：2P,4P

额定频率：50/60Hz

额定绝缘电压：240/415V

脱扣器电流：25A,40A,63A

产品认证：CE,IEC

安装方式：导轨

一.适用范围

H206-63系列不带过电流保护的漏电断路器(RCCB)产品主要用于配电线路中用来对人的间接接触保护，也可用来对因接地故障电流引起的火灾危险提供保护， $I_n < 30\text{mA}$ 的RCCB在电击保护措施失效时也可作为补充保护措施，并采用电磁式或电子式漏电脱扣系统。

二.执行标准：IEC61008

三.使用条件

环境温度-5 ~ +40℃，24h内平均值不超过35℃；·海拔高度不超过2000m；·环境温度为40℃时，相对湿度不超过50%，最湿月的月平均最低温度不超过25℃时，相对湿度不超过90%；·污染等级为II级；·安装类别为3级；·安装型式为标准导轨安装；·产品一般应垂直安装，安装处应无显著冲击和震动；·产品安装场所的任何方向外磁场均不应超过地磁场的五倍；·不使用环境污染材料，使用中不污染环境。

四.技术参数

型 号

H206-63

极 数

2P、4P

额定电流(I_n)

25、32、40、63A

额定动作电流(I_n)

30、100、300、500mA

额定电压(U_n)

AC 240/415V

剩余动作电流范围(I_n)

0.5I_n~I_n

动作时间

0.3s

类 型

A、AC型

额定短路分断能力

10000A

机械寿命

不低于4000次

防护等级

IP20

型 号

H206-100

极 数

2P、4P

额定电流(I_n)

63、80、100

额定动作电流 (I_n)

30、100、300、500mA

额定电压(U_n)

AC 240/415V

剩余动作电流范围(I_n)

0.5I_n~I_n

动作时间

0.3s

类 型

A、AC型

额定短路分断能力

10000A

机械寿命

不低于4000次

防护等级

IP20

五.产品说明

本产品有AC型和A型之分。

AC型：对交流漏电信号在零序电流互感器做出检测信号，经过集成线路板放大，产品脱扣切断线路，保护线路设备和人身安全。

A型：在AC型的基础上（对交流信号检测），对直流脉动信号进行检测。弥补了AC型漏电断路器在直流脉动信号下发设备漏电或人身触电引发的危险。安全性更高，范围更广。很多欧洲国家推广使用A型漏电断路器。

六.购买我们的理由

1.我们的技术团队都是行业内经过20年技术研究和开发经验的专业技术人员。在技术团队的开发下，我们有着独特的技术理念和技术能力。

2.产品的所有零件都是采用好的材料，保证产品的技术性能和安全保障。

3.我们的A型漏电断路器，经过技术设计和改进，正负不同角度的漏电脱扣电流范围小（其他公司产品范围很大，不稳定），保证了产品的可靠性和稳定性。

4.我们的产品经过技术改进后，产品可以达到10KA更高的分断能力，更安全的保护了线路设备的安全和人身的安全。一般公司产品只有4KA的分断能力水平。欧洲和高端市场客户更喜欢10KA高分断能力的产品。

5.因为我们有专业的研发团队，所以可以根据客户需求，定制产品，开发不同要求的产品。

6.我们有跟高端客户合作的基础，定制研发的经验，能更好的开发，生产高端品质的产品。

7.我们的产品质量可靠，性能稳定，正常使用可以使用几年。