

576芯三网合一光纤配线架配置说明

产品名称	576芯三网合一光纤配线架配置说明
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:众诚 规格:齐全 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

光纤配线架 (Optical Distribution Frame) ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜 (ODF配线柜容量 : 288芯、 576芯、 648芯、 720芯、 864芯、 1152芯、 1440、 1728芯、 2016芯) 中华人民共和国通信行业标准光纤配线架 YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架 (Fiber Optic Distribution Frame) , 又称光纤配线柜, 是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护, 以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能, 是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

众诚通信为适应三网融合、FTTx的推广, 推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括 (OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、MDF总配线架、DDF数字配线架、VDF音频配线架、IDF综合集装架) 光纤配线架, 光缆交接箱, 光缆分纤箱, 分光分纤箱, 光缆分线盒, 光缆接头盒, 光缆终端盒, 冷接子, 快速连接器, 光纤跳线, 配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。众诚通信公司凭借多年通讯网络领域的技术积累和工程实践, 面向国内国际通讯网络建设用户, 推出基于通讯网络物理连接设备及器件FTTX (FTTO、FTTH、FTTA、FTTB、FTTC) 系统解决方案, 提供从通讯局端到用户端的全套配线管理产品。产品包括: 中心机房连接产品、户外连接产品、驻地连接产品、测试设备、智能ODN

· 安装标准 : 19英寸安装. · 材 料 :
材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板, 顶底框, 立柱材料厚度1.5mm以上. · 规 格 :
高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(600*800). · 颜 色 :
RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制. · 前 门 :
钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选. · 后 门 : 铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选. · 进线方式 :
能同时满足上下进线. · 表面处理 : 机架整体采用静电喷塑处理. · 整体结构 :
机架整体为拼装式结构, 全正面操作. · 机架接地 :

机柜保证电气导通，有完善的接地系统。· 机架安装： 机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.机柜结构封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架免单元箱设计， 12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容全正面操作，上、下进缆方式可自由调配可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm