

纺织品干湿摩擦试验机

产品名称	纺织品干湿摩擦试验机
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

JX-9705干湿摩擦试验机 (手动型)

说明

干湿耐摩擦试验机又名摩擦脱色试验机，是用来评定染色纺织物在干和湿的状态下受摩擦导致染色脱色（转移）的程度。

国际 ISO ISO 105X12/D02

标准号Standard 美国 USA AATCC 8/165

欧盟 Euro BS 1006 D02 www.astmf963.com/

日本 Japean JIS K6328 ,L0815, L1087

附件Attachment 白棉布

灰卡（脱色程度对照卡）AATCC

计数器 Record 日本 RS 五位计数器

体积 Size 600x160x281 mm

重量 Weight 3.25Kg

耐磨擦牢度检测方法：

干湿摩擦脱色试验方法仅供参考。

1.目的:制定测试标准以评估布料颜色转移的程度。

2.范围:包括所有的布料、织品玩具。

3.设备

3.1.干湿耐摩擦试验机

3.2. 灰卡

3.3. 干湿摩擦试验白布

3.4. 清水一杯

4.程序

4.1.干磨测试

4.1.1.将白棉布套在干湿磨机的圆柱上。|

4.1.2.样本固定在贴有幼沙纸的机身上，样本待测试部分的长轴与摩擦方向一致。

4.1.3.以每秒摇臂转动一圈的速度使圆柱在样本上来回摩擦10次。

4.1.4.核对灰卡评定颜色转移的级数。

4.2.湿磨测试

4.2.1.用清水湿透白棉然后轻微捏去多余的水分。

4.2.2.将白棉布套在干湿磨机的圆柱上，在样本上来回摩擦10次。

4.2.3.待白棉布干后核对灰卡评定颜色转移的级数。

5.评定

5.1.干磨级数4.0级或以上为合格。

5.2.湿磨级数3.0级或以上为合格

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2032307071.html> 平板式压烫仪

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20180723-2048813798.html> 全自动扭力试验机

<http://www.rongzhiyi.com/rjfy/rejifenxiyi.html> 热机分析仪

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/jycsf/195.html> 静音测试房

http://www.jx18.com.cn/pro_class_1/pro_12.html 高低温试验箱

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_47/pro_200.html 电动纽扣拉力试验机

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/290.html> 咬力测试仪 咬力测试器