

LC-36X多功能数控车床带先锋三维测头

产品名称	LC-36X多功能数控车床带先锋三维测头
公司名称	佛山市顺德区力驰机械制造有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:LICHI力驰 型号:LC-36X 产地:佛山顺德
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇马宁村委会工业区1-2号
联系电话	0757-28883098 13902836438

产品详情

此机床适合汽车配件、油路接头等精密加工。可一次完成车平面、钻孔、车内孔、钩槽、倒角的加工工序。

配置参数：

- 1.台湾宝元数控系统 1套。
- 2.X轴日本富士驱动器/伺服电机 1套。
- 3.主轴驱动/电机米格 1套。
- 4.Z轴日本富士驱动/电机 1套。
- 5.主轴轴承 5套。
- 6.X轴丝杠台湾上银 1套。
- 6.Z轴丝杠台湾上银 1套。
- 8.X轴直线导轨台湾银泰 1套。
- 9.Z轴直线导轨台湾银泰 1套。
- 10.X轴丝杠轴承日本 4套。
- 11.Z轴丝杠轴承日本 4套。

12. 夹紧油缸台湾佳贺TH-536 1套。
13. 液压站康百世朝田1位 1套。
14. 高刚性连体铸件底座及床身 1台。
15. 外罩喷涂高温烘烤 1套。
16. 自动送料、接料机构 1套。
17. 设备增加门锁装置，加工中门锁自动锁死，打开状态下设备无法启动。
18. 先锋TP300-16A三维测头 1套。

技术参数：数值

加工效率（秒/只）按产品定时间

最大旋径 320MM

最大加工直径 300MM

最大加工长度 300MM

主轴通孔径 36MM

主轴电机转速 500-6000r/min

主轴传动方式 同步皮带

X轴 X轴360MM、Z轴280MM

轴/Z轴最快进给速度 Z、X轴最快速度每分钟30M

定位精度 $\pm 0.005\text{MM}$

重复精度 $\pm 0.005\text{MM}$

液压站容量 50L

主轴电机功率 3.7KW

驱动 1.5KW

X轴/Z轴电机功率 X轴1.5KW/Z轴1.5KW

整机功率 8KW

最多程序个数 可调

外部尺寸（mm）长*宽*高1800*1350*1750

机器重量 2500KG