

PLC机柜12.1寸工业触摸电脑一体机

产品名称	PLC机柜12.1寸工业触摸电脑一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PPC2-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

PLC机柜12.1寸工业触摸电脑一体机的基本参数的

PLC机柜12.1寸工业触摸电脑一体机材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。PLC机柜12.1寸工业触摸电脑一体机集成主机、液晶显示器、触摸屏、机械与一体机结构，采用防震、防尘、防潮、低功耗、耐高低温设计特点，可满足恶劣工业环境需求。

优良的散热性：采用强固型铝合金外壳，具有优良的散热性能。应用新的INTEL超省电的嵌入式平台设计，整机具有优良的可靠性。具有体积小，超薄，耗电省，稳定可靠，速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。

外型优美：采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

防尘防水：独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：本机支持MS系列win XP（预装），win 7和Linux操作系统。

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYI3PPC-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业 酷睿i3-3217主板 处理器：Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz

内存：2G/DDR3（可选 4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，

网卡：内置千兆网卡 COM×3可扩6串口，USB×4，LAN×1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

产品广泛应用于工业自动化生产线、车载、建筑采集、楼宇自动化、数字标牌、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、等测控领域。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！