

0-5V/0-10V电压型温湿度控制器模拟量变送器

产品名称	0-5V/0-10V电压型温湿度控制器模拟量变送器
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定电压:DC9V~DC26V (推荐12V) 输出接口:0-5V/0-10V 平均功耗: < 0.02W , < 2mA
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室 (注册地址)
联系电话	400-009-0079 15901489351

产品详情

模拟量0-5V/0-10V电压型温湿度变送器H-THV

产品简介H-THV是一款低功耗电压型温湿度变送器，功耗不到同类产品的十分之一。低功耗设计，解决了电路板温升问题，测量更精确，响应更快等特点。使用原装进口传感器探头，保证了产品的优异测量性能。更大的功能及稳定性能，可选一路或两路开关量输出，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。H-THV温湿度变送器为模拟量电压信号输出，广泛应用于通讯机房、楼宇、厂房车间、仓库、图书馆、博物馆、实验室、等场所。

产品特性低功耗设计，防止电路温升，测量更精确，响应更快。LCD大屏显示设计，大方美观。原装进口高精度探头。密码保护功能，防止非工作人员误操作。摄氏度华氏度可切换，通用型。自带露点分析功能。壁挂吸顶结构设计，易于安装。更好的稳定性和抗干扰能力。测量精度高，范围宽，一致性好。产品防护性能好，一级防雷保护。

技术指标额定电压：DC9V~DC26V（推荐12V）测量范围：温度：-20 ~80
湿度：0~100%rh测量精度：温度：±0.5 分辨率0.1 湿度：±3%rh 分辨率0.1 rh输出接口：0-5V/
0-10V平均功耗：< 0.02W，< 2mA开关量输出：双路数据记录可选温湿度数据记录和事件记录，默认无
安装方式室内墙面安装，天花板吸顶安装产品尺寸90*95*29mm

北京盛世宏博科技有限公司

H-THV模拟量电压型温湿度传感器接线图解：