

# 厂家供应常州亚克力板高透明亚克力板易加工价格

产品名称	厂家供应常州亚克力板高透明亚克力板易加工价格
公司名称	常州美威塑胶有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	厚度:1-50mm 规格:1220*2440mm 透明度:98%
公司地址	新北区通江中路600号7幢
联系电话	0519-81818801 18900658208

## 产品详情

亚克力板（PMMA板）特点：

1. 极佳透明度，透明板如水晶般清澈透明，无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上
2. 优良的耐候性，对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用
3. 加工性能优良：热成型制做视觉效果突出的招牌、标识时，加工简便，成本合理，既适合机械加工又易热成型，
4. 优异的综合性能，压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜
5. 无毒，即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体，
6. 良好的耐化学品性能，优于大多数其它塑料材料
7. 浇铸板的线膨胀系数约为 $7 \times 10^{-5} \text{m/m.K}$ 。
8. 表面光泽度高、光滑平整，优异的表面硬度和抗划伤性能. 优异的表面硬度和抗划伤性能环保效果佳，废旧料可以被彻底回收，再生利用简便易行
9. 容易清洁、维护，不易变形、不易褪色（一般能保色8-10年），保证招牌、灯箱外观常年如新

亚克力板（PMMA板）用途：

- 1、广告灯箱、LED电子显示屏、照明灯罩等。

- 2、可广泛运用于银行金融机构、路标、各个店铺门面、银行网点、连锁店、各大型商场、超市、城市街道的路杆、用作招牌、指示标记、宣传展示等场所。
- 3、可安装于门、窗，空调室外机，ATM柜员机，室外信箱等上方用于遮阳挡雨，工业厂房、装潢、广告招牌、停车棚、通道采光雨披住宅、商厦采光天幕、展览采光、体育场馆、游泳池、仓库采光顶；
- 4、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施；
- 5、园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；
- 6、商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

## 规格及厚度

常规规格:1.22\*2.44m,1.22\*1.83m,1.25\*2.5m,2\*3m 厚度:1mm-50mm

## 产品优势

- 1.硬度: 硬度是最能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一。进口料浇注亚克力板具有目前国内同等产品最高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。
- 2.厚度公差：板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注亚克力板的厚薄公差控制在+0.2mm以内。
- 3.透明度/白度：严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

注意事项 1.亚克力板不可与其他有机溶剂同存一处，更不能接触有机溶剂

2.运输过程中，不能将表面保护膜或保护纸擦破

3.不能使用在温度超过85 的环境

4.清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤

5.亚克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙

7、单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚。

## 美威

板业坚持“目标管理、客户导向、精益求精、以人为本”的企业理念和“遵信守约、持续改进、顾客至上、质量第一”的企业宗旨，并坚持“行于诚信、诚于追求”，向广大客户承诺“造行业精品，建诚信事业”。

欢迎广大用户来电洽谈业务！