

隧道逃生通道逃生抗冲击能力强超高分子隧道逃生管

产品名称	隧道逃生通道逃生抗冲击能力强超高分子隧道逃生管
公司名称	洛阳市漭通管业有限公司
价格	148.00/米
规格参数	品牌:漭通管业 规格:800mm*30mm 产地:洛阳市
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段康复医院对面向东20米
联系电话	15538517830 15194553488

产品详情

洛阳市漭通管业有限公司销售经理：李经理销售电话：15194553488厂址：洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段DN800隧道逃生管道的优势所在 隧道逃生管道，超高分子逃生管为公路隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障。1.材料重量轻 隧道逃生管道，超高分子逃生管拆装和搬运方便，在隧道狭小空间可无需机械设备帮助下进行移动。重量轻,拆装和搬运方便；2.管道韧性好、抗冲击强度高 隧道逃生管道，超高分子逃生管受到强外力冲击时瞬间变形，吸收大量冲击能量，然后迅速恢复原来形状，为公路隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障；3.管道环刚度高 隧道逃生管道，超高分子逃生管耐压性好、不易变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。砌工程的质量检测。监控单位必须及时预报和监测，真实、准确的提供数据，并做好数据的整理和分析，正确评价施工质量，同时为下一步设计和施工总结经验。在此工作中，监控单位严禁弄虚作假，必须对其预报、监测、检测结果负责，并承担相应责任。DN800隧道逃生管道的必要性 由于隧道施工工程环境封闭，隐蔽工程较多，工程质量安全隐患易发难控，部分地区和项目隧道工程地质勘察不详，设计深度不足等因素，造成工程施工不安全。据统计，2009年-2013年，我国隧道施工事故33起，造成直接死亡人数161人，直接经济损失几亿元。另外，事故发生之后救援十分困难，尤其是拱顶坍塌和关门坍塌，据不完全调查统计，，隧道出现关门坍塌约占隧道坍塌数量的35%-48%，，因此加强隧道安全质量监理，增加隧道施工事故中安全措施是十分必要的。DN800隧道逃生管道从施工材料方面控制工程质量1、各施工单位必须采购入围厂家的合格优质材料；2、各施工单位必须根据设计编制合理的材料预算；3、监理单位必须认真仔细地审查施工单位编制的材料预算合理性，并认真检查其执行情况；4、监理单位还必须加强对隧道工程材料的进程验收工作，不合格材料坚决不允许入场；5、中心试验室和驻地办试验室必须按照隧道施工技术规范和相关试验规范、规程等对隧道工程材料进行必要的试验，严把试验关。洛阳市漭通管业有限公司销售经理：李经理销售电话：15194553488厂址：洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段