

QDQ421F天燃气紧急切断阀 放料阀 球阀

产品名称	QDQ421F天燃气紧急切断阀 放料阀 球阀
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司是一家专门生产高品质阀门的生产厂家，一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案。本着为客户提供更优质的阀门为信念，以低成本生产高品质的产品服务客户为理念，以彻底消除浪费以实现“高质量、低成本、短交货期”来满足用户需求为目标，公司积极学习国外先进国家的阀门及执行机构的先进技术，通过吸收并完善，本公司生产的此种型号的阀门已走出国门，面向世界。因应用范围广泛、质量可靠，无内外漏现象，频繁开关亦不会卡死、生锈，在国内外深受好评。

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

天然气紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种阀门，由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀共同组成，接收调节仪表的信号，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。其具有结构简单，反应灵敏，动作可靠性强等特点。广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气，流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体或者气体。紧急切断阀具有极佳的技术性能，低负荷损失和高可靠性，安装在液化气，天然气，液氨与气相管路上，与远距离气源配套使用，利用气源控制阀门的开启-关闭，以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时，快速手动使气源卸压，或高温75% ρ 5C%D时易熔合金熔化，而气缸自动卸压，阀门迅速关闭而止漏，起安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。

- 电控的工作原理 1.紧急切断阀气源入口按装一只二位三通电磁阀，利用远程电器控制台控制阀门开关。
2.燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭。
3.手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭. 4.阀门安装方向:高进低出

性能规范 压力等级：1.6/4.0Mpa 气缸工作压力： 2.0Mpa 使用温度：-40~ 80 气缸使用介质：
氮气 无水空气 使用介质：天然气，液化气，液氨 熔闭时间：±70 关闭时间： 5秒
气缸开启压力： 0.3-0.6Mpa 阀体：铸刚，不锈钢。304,316,316L 弹簧：50CrVA(弹簧钢)
气缸，活塞：球墨铸铁 密封圈，O型圈：聚四氟乙烯，丁晴橡胶 类型：常开式，常闭式

主要外形连接尺寸

DN

L

H

D

D1

D2

b

f

z-d

15

130

215

95

65

45

16

2

4-14

20

150

255

105

75

55

16

2

4-14

25

160

285

115

85

65

16

2

4-14

32

180

300

135

100

78

18

2

4-18

40

200

320

145

110

85

18

2

4-18

50

230

380

160

125

100

20

3

4-18

65

290

420

180

145

120

22

3

8-18

80

310

450

195

160

135

22

3

8-18

100

350

520

230

190

160

24

3

8-23

125

400

558

270

220

188

28

3

8-23

150

480

750

300

250

218

30

3

8-25

200

600

950

360

310

278

34

3

12-25

250

650

1050

425

370

322

36

3

12-30

300

750

1120

485

430

390

40

3

16-30

安装注意事项 1.保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭，存放在干燥通风的室内，长期存放应经常检查，消除污垢，并在加工面上涂防锈油，防止锈蚀。

2.安装前应将本阀清理干净，将各螺纹连接处拧紧。3.紧急切断阀采用止回阀原理，只能单想截断，安装时必须注意阀门标志，将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装方向：高进低出。

4.订货须注明法兰密封面形式，压力等级及连接标准。

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。