

POM美国杜邦588P超耐磨耐低温高抗冲齿轮通用

产品名称	POM美国杜邦588P超耐磨耐低温高抗冲齿轮通用
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

DelrinPOM 100 美国杜邦POM 100

特性:均聚甲醛，高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性用途:用于工种制品

Delrin100P POM 美国杜邦100P POM

特性:具有优异的加工特性，在非改质材料中具有最高韧性

用途:高应力零件，加工素材、板、条、管

DelrinPOM 100ST 杜邦POM美国杜邦100ST

特性:高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。

用途:用于必须要有超强韧性的高负载零件

DelrinPOM 100T 美国杜邦POM杜邦100T

特性:坚韧高粘性

用途:--

DelrinPOM 107 美国杜邦POM 107

特性:均聚甲醛，强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。

用途:--

DelrinPOM 23P 美国杜邦POM 杜邦23P

特性:均聚甲醛

用途:--

DelrinPOM 390PM 杜邦POM美国杜邦390PM

DelrinPOM 45P 美国杜邦POM 45P

特性:均聚甲醛

级别:注塑级

美国杜邦POM 500杜邦

特性:均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好

用途:适合工程制品

杜邦500AF美国杜邦POM 500AF

特性:一般等级,添加20%

TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性:与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率

用途:齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用

DelrinPOM 500CL 美国杜邦500CL POM

特性:一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELIRIN均聚甲醛树脂中PV极限最高等级

用途:需要抗磨耗的机械零件

DelrinPOM 500P 美国杜邦POM 杜邦500P

特性:表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性

用途:一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工

POM 500T美国杜邦500T

特性:一般表面润滑等级。韧性与DELIN 100相近，低磨损，但刚性与强硬度些微降低

用途:需要较好韧性的一般机械零件

DelrinPOM 507 美国杜邦POM 507

DelrinPOM 511P 美国杜邦511P杜邦

DelrinPOM 525GR 美国杜邦525GR杜邦POM

特性:中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度

用途:需要较高刚性的机械零件

杜邦POM 570美国杜邦POM 570

特性:一般等级，添加20%玻璃纤维，表面润滑树脂。产品特性:高刚性，低翘曲，低潜变性，在较高温度环境能保持较佳性能

用途:需要较高刚性的一般机械零件

DelrinPOM 588P 美国杜邦POM 588P

用途:应用于办公室自动化设备的齿轮等

美国杜邦POM 900P杜邦POM 900P

产品:与DELIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度

用途:较多模穴与较不易填充的薄肉成型品

美国杜邦POM 911P杜邦911P

1、本店支持“7天无条件退换货”，如您对我们的产品不满意，在保存商品及包装原样的情况下可退换一次。已开封产品、水口等非原装产品不予退换，敬请谅解。

2、因质量问题造成的退换货邮费由我们承担，非质量问题造成的退换货邮费由买家承担。3公司可免费提供2-3公斤内的样品，快递到付！免费来样全方位性能检测。

4、我司所有产品均可提供17%的增值税发票。

5、公司提供所有销售产品的ROHS、UL、物性表等相关检测报告，如有需要请联系客服，随货发车。

6、我们有完善的售后服务体系，专业的技术人员为您提供最便利的服务及技术支持。