

# ZCRB燃气紧急切断阀 球阀 减压阀

产品名称	ZCRB燃气紧急切断阀 球阀 减压阀
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

## 产品详情

山东光大阀门有限公司是一家专门生产高品质阀门的生产厂家，一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案。本着为客户提供更优质的阀门为信念，以低成本生产高品质的产品服务客户为理念，以彻底消除浪费以实现“高质量、低成本、短交货期”来满足用户需求为目标，公司积极学习国外先进国家的阀门及执行机构的先进技术，通过吸收并完善，本公司生产的此种型号的阀门已走出国门，面向世界。因应用范围广泛、质量可靠，无内外漏现象，频繁开关亦不会卡死、生锈，在国内外深受好评。

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

ZCRB系列燃气紧急切断阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:

1.与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气体阀门,切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。

2.与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。

3.与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生火情时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气爆炸的发生。

4.在城市或工厂的燃气供应管网内设置BZCK燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远距离遥控，紧急关闭事故现场的管线供气。

本系列产品具有极佳的技术性能，低负荷损失和高可靠性。适用于煤气、天然气及液化石油气等可燃气体，广泛应用于供气管网系统，燃气热能工厂车间，燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。

#### 燃气紧急切断阀 主要技术参数

原理结构：直动活塞型、先导活塞型

控制方式：常开，手动复位（特制防爆、信号反馈）

关闭速度： 1秒

工作压力：0-0.03、0-1、0.3-9bar(其它可定制)

流体范围：煤气、天然气、液化气、沼气、等气体或燃油

流体温度：-40~120（其它可定制）

防爆等级：d BT3-6、

标准电压：AC220V、DC24V(其它可定制)

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢

产品规格: DN20-600，其他可定制

#### 燃气紧急切断阀 主要外形尺寸

DN

螺纹

法兰

G

L

H

D1

K

D

b

f

n-d

L

H

25

1

90

130

65

85

115

16

3

4-14

160

180

32

11/4

140

150

76

100

140

18

3

4-18

180

195

40

2

156

170

84

110

150

18

3

4-18

200

205

50

2

180

190

99

125

165

20

3

4-18

230

220

65

118

145

185

20

3

4-18

290

245

80

132

160

200

20

3

8-18

310

100

156

180

220

22

3

8-18

350

125

184

210

250

22

3

8-18

400

150

211

240

285

24

3

8-22

480

200

266

295

340

24

3

12-22

495

250

319

355

405

26

3

12-26

622

300

370

410

460

28

4

12-26

698

350

429

470

520

30

4

12-26

787

400

480

525

580

32

4

16-30

914

450

548

585

640

34

4

20-30

978

500

610

650

715

36

4

20-33

978

600



720

770

840

38

5

20-36

1295

- 1、流体若含有杂质时，请在阀前端管路上安装合适目数过滤器，且无凝固或结晶现象
- 2、本阀正常为水平安装，若需要垂直安装请定货前说明或另外咨询

产品订货须知：

（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。