

# 腻子粉防霉剂 硅藻泥防霉剂

产品名称	腻子粉防霉剂 硅藻泥防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	PH:8 型号:LF-756 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

粉末防霉剂LF-750是采用我公司专有技术配置而成，是新一代的油漆、涂料，胶水 腻子等粉末产品中的干膜防霉剂，其性能优于目前使用的其他干膜防霉剂，其多种有效成分协同作用，使其成为世界一流的防霉剂，该产品已在外国大公司中使用了多年。

### 产品特点

I杀菌十分广谱、长效，具有最新的缓释技术，不流失，效果好。

I毒性极低，容易操作，可以在任何工序加入。

I适用的pH范围广泛，5-10均可使用。

I产品粒度小，分散均匀，不含VOC，热稳定。

I不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

I长达五年的户外耐候实验结果证明效果最佳。

### 产品物理和化学指标

外观 白色超细粉末

活性成分  $75.0 \pm 1.0\%$

pH 值 6.0-8.5

溶解性 溶于水,可均匀的分散在水性油漆、涂料胶水等分散体系内

稳定性 25 下保质期2年

## 应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆、胶水、腻子粉、硅藻泥、纤维素的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

干粉防霉剂适用于建筑砂浆、腻子粉、瓷砖填缝剂、瓷砖美缝剂、瓷砖勾缝剂、石膏板等，防止潮湿环境（地下室、厨房和食品工厂车间等）霉菌滋生

## 使用方法

粉末防霉剂LF-750是均匀的分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-1.5%，内墙涂料中建议加入0.2-1.0%，

加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-1.0%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

## 毒性及安全操作

急性经口LD50 >10000 mg /kg

急性经皮LD50 >5000 mg/kg(兔)

## 包装规格

25kg、200kg闭口塑料桶包装。

## 注意事项：

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

运输：非危险品。

包装：25kg/桶，200kg/桶