

# STLR-5型土工合成材料直剪摩擦试验仪 直剪仪 沧州泰达仪器厂

产品名称	STLR-5型土工合成材料直剪摩擦试验仪 直剪仪 沧州泰达仪器厂
公司名称	沧州泰达公路建筑仪器厂
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:泰达 型号:STLR-5型 重量:260 ( Kg )
公司地址	献县郭庄镇陈尧京村
联系电话	86-03174690207 13303074666

## 产品详情

品牌	泰达	型号	STLR-5型
重量	260 ( Kg )	产品用途	主要用于各种土工合成材料的直剪摩擦的特性试验，包括土工布、土工膜、土工格栅等

### 土工合成材料直剪仪

#### 一、用途及适用范围

土工合成材料直剪仪,主要用于各种土工合成材料的直剪摩擦的特性试验，包括土工布、土工膜、土工格栅等。本仪器采用了先进的变频无级调速力值和位移，均采用高精度传感器，显示清晰直观;程序上把剪应力直接转换为千帕，无需人工换算，法向力采用气动加荷，比手工挂陀提高了精确度，且气压系统为自动补偿，始终处于恒压状态。本机配有打印机接口，可选配I-300k针式打印机，能打印试验日期、剪应力、水平位移等数据和曲线图。可详细的分析试验过程中各阶段的数据变化过程。该仪器是目前国内较先进的土工合成材料检测试验仪器。是科研单位，施工单位和教学单位理想的试验设备。

#### 二、技术参数和指标

- 1、电源电压：220v ( 50hz ± 1% )
- 2、应力范围：10kn
- 3、剪力盒尺寸：150 × 150 × 50300 × 300 × 50mm
- 4、位移行程：50mm

- 5、位移精度：0.1mm
- 6、剪应力精度：1kpa
- 7、法向力范围：600kpa
- 8、法向力精度：10kpa
- 9、无级调速：0.1-5mm/min