

铜色300毫升装LOCTITE 5920

产品名称	铜色300毫升装LOCTITE 5920
公司名称	上海环央化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼20975室（上海泰和经济发展区）（注册地址）
联系电话	18512165767

产品详情

使用指南

1. 为了获得最佳性能，表面需清洁，无油脂。
2. 完全性能需要72小时以上。
3. 部件被 组装后，应在几分钟内进行粘合。
4. 多余的材料可以很容易地擦去非极性溶剂。
5. 过量的固化材料可以用小刀或去除 单刃刀片。

存储条件

产品贮存于干燥处未开封的容器。 存储的信息可以在产品外包

LOCTITE5920--美国原装乐泰5920硅橡胶 平面密封胶 300ML

典型用途：高温

包装规格：300ml筒装

颜色：铜色

缝隙填充：6.09mm

挤出率（g/min）： 275

表面脱粘：20-60分钟/完全固化24小时

温度范围（间歇）：-54 至371

固化方法：湿气固化

相对密度：1.05

硬度（肖氏）：A23-38

延伸率（%）： 350

拉伸强度（Mpa）： 1.4

应用：垫圈或密封。

具体效益：附着于范围广泛的基材。

LOCTITE 5920是用来填补空隙和违规行为表面是否有可靠的密封。它坚持以金属，玻璃，天然和合成纤维，木材，陶瓷，其它硅橡胶，指出的表面和许多塑料基板。它也可以用来电气绝缘应用。本产品通常是在应用中高达350 。使用。

装上有所标注 标签。理想存储条件：13 ° C至21 ° C。存储在低于8 ° C或大于28 ° C可以影响产品性能