

台湾曙光手摇磨床sum-450，准力精密磨床

产品名称	台湾曙光手摇磨床sum-450，准力精密磨床
公司名称	苏州珂玛斯精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	曙光磨床:150 450:450 台湾:400
公司地址	昆山城北中路1288号
联系电话	0512-36623469 15312152915

产品详情

[台湾曙光磨床的](#)

机器特性：本机主要铸件使用高级耐磨铸件，并经退火处理及自然时效处理以确保不变形及耐磨，前后使用双“V”道轨，提高磨削时的稳定性及精确度。

2 滑道

本机左右及前后滑道粘贴进口耐磨道轨带（铁氟龙）TURCITEB

并经精密铲花以延长机器的使用精度及寿命。

3 主轴

本机使用整体式主轴，采用P4级轴承，在高速旋转下低噪音、低震动，扭力大，适合切削及成型研磨。

4 工作台传动系统

工作台传动系统使用包钢丝同步带式传动，减少更换钢丝绳的烦恼，

工作台与同步带采用柔性连接，保证传动平稳，手轮手柄位置任意可调，

使磨削小工作更加方便。

主要规格	工作台尺寸	150X450mm
	最大研磨长度	465mm
	最大研磨宽度	175mm

	主轴中心至工作台面距离	400mm
	标准磁盘尺寸	150x400mm
左右进给	手动行程	520mm
	油压行程	500mm
	工作台速度	0.5-25m/min
前后进给	快速进给	1200mm/min
	自动进给	1-6mm
	手轮每旋转一圈	5mm
	手轮每格	0.02mm
升降进给	手轮每旋转一圈	1mm
	手轮每格	0.005mm/0.001mm
砂轮	砂轮尺寸	180x13x 31.7
	主轴转速50HZ/60HZ	3000/3600rpm
马达	主轴马达	2HP
	前后马达	40w
	上下马达	3A/60w
		AD/400w伺服
	油压马达	1HP
	吸压马达	1/2HP
	水泵马达	1/8HP
体积	长*宽*高 (mm)	1800x1214x2040
重量	净重	1250kg