

# 惠州市海蓝环保高效静电油烟净化器特价批发

产品名称	惠州市海蓝环保高效静电油烟净化器特价批发
公司名称	广州市海蓝环保设备有限公司
价格	18480.00/台
规格参数	海蓝:绿森 LS-15B/JD:可定制 广州:番禺
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大罗罗窑街7-1号(自主申报)
联系电话	15219999852

## 产品详情

简单介绍：

静电式油雾净化器的原理采用机械净化和静电净化双重作用。含烟废气被风机吸入管道后，首先进入初级装置——净化整流室，采用重力惯性净化技术，室内的特殊结构逐步对大粒径污染物进行分级物理分离，并且均衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的小粒径污染物进入次级装置——高压静电场，静电场内部分两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附，且部分炭化。同时，高压静电场有效地降解有害成份，起到杀菌、除异味作用。最后通过滤网格栅，将洁净的空气排出室外。

详情介绍：

静电式油烟净化器的放电场异极间具有10-15千伏特的电位差，使不导电的气体分子经分解或电子附着成为自由离子。当气流通过收尘电场区域时，粒子经离子撞击带电而移向具相反电性的收集电极。换言之，收集机制的第一步使气体离子化，第二步使气流中的粒子带电。第三步使粒子撞击至收集电极板而被收集。

理论上，分离带电粒子的电力与粒子带电量及收集电场强度之积成正比。此电力的大小，就比重为1比1

微米的粒子而言，为重力的3000倍：就比重为1比10微米的粒子而言，为重力的300倍，此为油烟净化设备的高效能与高效率的原因。

技术特点：

**高效：**高效捕集不同粒径的油烟粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。

**灵活：**模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。

**先进：**电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。

**安全：**安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高电压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的网络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行的安全系数。

**稳定：**电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

**经济：**使用寿命长、节能高效、占地面积小。