斯特封 斯特封规格表

产品名称	斯特封 斯特封规格表
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	13.00/个
规格参数	nok:日本进口 斯特封:四氟铜粉 · 产地:日本原装进口
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

产品详情

上海曙波实业有限公司现货销售：斯特封 轴用斯特封

材质全 规格齐！标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服！

斯特封简介：

斯特封一般由一个橡胶O型圈及聚四圈组合而成。O型圈为施力元件,提供足够的密封力，并对聚四圈起补偿作用。适用于液压缸活塞杆用密封。 斯特封为单作用密封，分为活塞用斯特封和活塞杆用斯特封。斯特封具有摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压，沟槽结构简单等优点。

斯特封使用工况：

斯特封介质：

适用于石油基液压油、环保安全液压油等（视O型圈材质）

斯特封应用范围：

可用于往复运动的柱塞和活塞杆，如压力机、挖掘机、冶金机械、装载机、化工机械等场合。

技术数据：

工作压力：高70Mpa

运功速度：大15m/s

工作温度：-30℃至120℃（橡胶O型圈）

-30°C至200°C（氟橡胶O型圈），

斯特封规格：

GSF0200L 20*15.1*2.2 GSF0600H 60*44.5*6.3 GSF0200 20*12.5*3.2 GSF0630 63*52*4.2 GSF0240L 24*19.1*2.2 GSF0630H 63*47.5*6.3 GSF0240 24*16.5*3.2 GSF0640 64*53*4.2 GSF0250 25*17.5*3.2 GSF0640H 64*48.5*6.3 GSF0250H 25*14*4.2 GSF0650 65*54*4.2 GSF0280 28*20.5*3.2 GSF0650H 65*49.5*6.3 GSF0280H 28*17*4.2 GSF0700 70*59*4.2 GSF0300 30*22.5*3.2 GSF0700H 70*54.5*6.3 GSF0300H 30*19*4.2 GSF0750 75*64*4.2 GSF0320 32*24.5*3.2 GSF0750H 75*59.5*6.3 GSF0320H 32*21*4.2 GSF0800L 80*69*4.2 GSF0350 35*27.5*3.2 GSF0800 80*64.5*6.3 GSF0350H 35*24*4.2 GSF0850L 85*74*4.2 GSF0360 36*28.5*3.2 GSF0850 85*69.5*6.3

更多标准尺寸 请联系客服！