

艾默生NetSure211C46嵌入式电源

产品名称	艾默生NetSure211C46嵌入式电源
公司名称	北京伟祥科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:维谛（艾默生） 型号:NetSure211C46 规格:48v
公司地址	北京市石景山区实兴东街11号二层71室（注册地址）
联系电话	15530286261

产品详情

艾默生NetSure211 C46嵌入式电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，为满足3G、FTTx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源系统。系统特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本全正面操作，方便维护输入电压范围宽，电网适应能力强整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强无损伤热插拔，在线维护，方便快捷具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证系统配置整流模块

型号：R48-1000配置：4个监控模块 型号：M522B，M523B或M221B 标准配置：1个交流配电

交流输入模式：L + N + PE/220V直流配电 7路负载空开：4 × 16A/1P，2 × 32A/1P，1 × 50A/1P 电池支路 2路电池空开：2 × 63A/1P,其他:2路数字量输入接口，2路干接点输出接口，2个温度传感器接口

相关产品：艾默生NetSure211C23 NetSure212C23

【艾默生netsure211c46】基本说明 产品标题：艾默生netsure211c46 产品别名：艾默生嵌入式通信电源系统/艾默生211c46 产品型号：netsure211c46 产品配置：3u高配电插框+m221s监控模块+r48-1000a整流模块 【艾默生netsure211c46】适用范围 适用于通信基站、小型通信机房 【艾默生netsure211c46】性能特点 采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性 体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积

和安装成本 全正面操作，方便维护 输入电压范围宽，电网适应能力强 整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强 无损伤热插拔，在线维护，方便快捷 具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出 具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命 提供rs232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控 通过ce、ul、tlc等多种国内外相关认证【艾默生netsure211c46】

技术参数 整流模块 型号：r48-1000配置：4个 监控模块 型号：m522b，m523b或m221b

标准配置：1个 交流配电 交流输入模式：l+n+pe/220v 直流配电

7路负载空开：4×16a/1p，2×32a/1p，1×50a/1p 电池支路 2路电池空开：2×63a/1p, 其他:2路数字量输入接口，2路干接点输出接口，2个温度传感器接口 是否有现货：是 认证：rhos 加工定制：是

品牌：艾默生 工作电压：-48v 额定电流：80a 外形尺寸：482.6*290*132 (mm) 适用范围：服务器机房 产品认证：rhos 型号：netsure211c46 规格：台 商标：emerson (艾默生) 包装：全新原包装 满配容量：80a 总功率：4kw 整流模块：r48-1000a 配置监控：m221s