

手术室用液体加温箱0-100度可调

产品名称	手术室用液体加温箱0-100度可调
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司已得到广大用户的认可与支持。我们将始终秉承“以德敬人，以诚立人”的宗旨和“重信誉，守承诺，长久合作”的合作理念，为国内相关领域提供的仪器和的解决方案。我们相信，客户的支持是我们前进的动力，我们将一如既往，为您提供好的产品与好的服务。

手术室用液体加温箱0-100度可调由福意联制造。公司自创立伊始，确定走“精化”发展路线，立志做到“一种产品，就是一个行业”，确保了一个设备部件由一个技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格程序；多年潜心制造和技术完善，福意联已经形成多个系列多种规格的精工产品。

手术室用液体加温箱0-100度可调用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室用液体加温箱0-100度可调特点：

· 智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调，采取高精度传感器控制，主动显示箱体外部温度。
· 具有高温报警，高温报警，温感缺点等平安保，制冷与制热婚合营理，采取空气轮回，箱内恒温无逝世角。
· PTC陶瓷复合加热技巧，平均制冷恒温后果更好，压缩机，无氟高效制冷剂。
· 可疗养搁架，便于存取操作，易于清洗，三层高强度中空玻璃门，保温后果好。
· 平安门锁，防止随便开启，保护物品平安，低功耗，宽电压带，适宜187V-242V

效劳许诺：公司具有完整、的质量办理系统，为广阔用户供给售前、售中、的全方位效劳。售前，为客户做好分别装备的选型；售中，为客户及时跟踪货色物流信息；，及时为客户处理产品保护和。北京福意电器有限公司许诺为您供给优良的产品和效劳，本公司向您供给的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购置的产品享有一年的收费保修期，毕生为您保护。

手术室用液体加温箱0-100度可调实际案例图片

手机号：13910804759