

PA66EMS瑞士AG-15

产品名称	PA66EMS瑞士AG-15
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA66EMS瑞士AG-15

PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15
PA66EMS瑞士AG-15

板材级专用工程塑胶原料
薄壁制品专用工程塑胶原料
电动工具配件专用工程塑胶原料
电线电缆级专用工程塑胶原料
电子电器部件专用工程塑胶原料
管材级专用工程塑胶原料
家电部件专用工程塑胶原料
汽车部件专用工程塑胶原料
食品级专用工程塑胶原料
通用级专用工程塑胶原料
纤维专用工程塑胶原料
型材专用工程塑胶原料
医用级专用工程塑胶原料
运动器材专用工程塑胶原料
照明灯具专用工程塑胶原料

以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,

如有需要请来电联系。东丽产地有：日本东丽，深圳东丽，杜邦产地有：美国杜邦，深圳杜邦，韩国杜邦，德国杜邦。巴斯夫产地有：德国巴斯夫，上海巴斯夫。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB 请使用

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级 阿

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化 塑运塑胶集团长期供应PA66
美国杜邦Zytel FR10 纯树脂, V-O阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

塑运塑胶集团长期供应PA6 日本东丽 CM1017 注塑级, 未增强常用原料。

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级, 热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性, 尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性, 尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性, 尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性, 尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10玻纤50% 高刚性, 尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性, 高强度热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性, 高强度, 热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性..

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6
玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性, 机械部件和外壳.

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10玻纤50% 高刚性，机械部件和外壳.

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5玻纤35% 红磷阻燃V0，增强韧性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 超韧级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂，V-O阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度 ,玻纤13%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度 ,玻纤13%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性，玻纤43%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L，注塑级，30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W，注塑级，33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L，注塑级，33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L，注塑级，43%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L，注塑级，加纤30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33，注塑级，33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解，食品级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 A30S 未增强尼龙。

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV15H1.0 15%玻纤增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV30H2.0 30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV35H1.0 35%玻纤增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV35H2.0 35%玻纤增强，热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成13G30 注塑级,30%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成13G50 注塑级,50%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1402G高强度和刚性，玻纤增强33%

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强，高韧性高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强，高韧性高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强，高刚性，注塑级

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0,未增强

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强，阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强，黑色红磷阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强，无卤阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚640PG3 加纤15%增强，无卤阻燃V0.

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，

有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

、
我司供应以下产品：

PA66 AG-15 瑞士EMS

用途：其它

重要参数：缺口冲击强度:219 拉伸强度:72 MPa 弯曲强度:98 MPa 硬度:73 热变形温度:193

生产厂商：瑞士EMS公司

PA66 TSZ1 瑞士EMS

用途：其它

重要参数：密度:1.12 g/cm³ 吸水率:8.5 % 缺口冲击强度:11 拉伸强度:40 MPa 断裂伸长率:25 % 热变形温度:55

生产厂商：瑞士EMS公司

PA66 AG-20/10 V0 瑞士EMS

用途：其它

特性备注：卤素阻燃

重要参数：密度:1.51 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:0.2 % 填充物含量:20 %

生产厂商：瑞士EMS公司

PA66 TSG-30 瑞士EMS

用途：其它

特性备注：热稳定，含30%玻纤增强注塑级

重要参数：密度:1.34 g/cm³ 吸水率:6.5 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:175 MPa 断裂伸长率:3 % 热变形温度:220

生产厂商：瑞士EMS公司

PA66 AG-35 瑞士EMS

用途：其它

特性备注：高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、抗化学环境甚广、好的电气特性、具加工经济效益

重要参数：密度:1.39 g/cm³ 吸水率:5 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:200 MPa 断裂伸长率:3 %
热变形温度:250

生产厂商：瑞士EMS公司