

# 720芯ODF架结构图片介绍

产品名称	720芯ODF架结构图片介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:720芯ODF架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

720芯ODF架结构图片介绍-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。】

近日根据调研机构群智咨询调查显示，9月大部分通信设备720芯ODF架价格止涨回稳，10月因为全球市场需求减弱，720芯ODF架品牌商备货需求逐步减弱，供需趋于平衡，得整体720芯ODF架价格持平。部分尺寸720芯ODF架价格小跌。10月，全球通信设备720芯ODF架备货需求进一步减弱，每年的双十一购物狂欢节备货依然强劲，预计720芯ODF架价格整体平稳，部分尺寸将小幅下跌。

宁波品悦通信生产的ODF架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的ODF架价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

宁波品悦ODF架、光纤配线架（Optical Distribution Frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution Frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括（OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、MDF总配线架、DDF数字配线架、VDF音频配线架、IDF综合集装架）光纤配线架，光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。宁波品悦通信公司凭借多年通讯网络领域的技术积累和工程实践，面向国内国际通讯网络建设用户，推出基于通讯网络物理连接设备及器件FTTX（FTTO、FTTH、FTTA、FTTB、FTTC）系统解决方案，提供从通讯局端到用户端的配线管理产品。产品包括：中心机房连接产品、户外连接产品、驻地连接产品、测试设备、智能ODN。

### 【ODF光纤配线架介绍】

- 安装标准：19英寸安装.
- 材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.
- 规格：高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(600\*800).
- 颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.
- 前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.
- 后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.
- 进线方式：能同时满足上下进线.
- 表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.
- 整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.
- 机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.
- 机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.

### 【ODF光纤配线架介绍】

安装标准：19英寸安装.

材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.

规格：高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(600\*800).

颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.

前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.

后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.

进线方式：能同时满足上下进线.

表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.

整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.

机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.

机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.

产品简介：

封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架

免单元箱设计，12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活

适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容

全正面操作，上、下进缆方式可自由调配

可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由

光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm

1. 箱体采有三种高强度材质制成，有冷轧钢板、SMC及不锈钢，具有强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65
2. 箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。
3. 箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。
4. 箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。
5. 采用12芯熔接配线一体化模块。

6. 可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
7. 有可靠的光缆固定和接地保护装置。
8. 适合于单芯和带状光缆的成端。
9. 产品规格型号齐全，有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、576芯等
10. 易升级：可用作传统光缆交接箱，平滑升级智能化光纤管理功能时不影响正常的业务通信。
11. 智能管理：可自动识别光纤跳接和连接关系，并自动管理设备资源。
12. 智能施工：可自动控制施工流程，自动验证施工结果，自动记录施工数据，并上传网管。
13. 模块化设计：内置19英寸开放式安装区，兼容各类19英寸上架式单元体的安装，且单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
14. 应用灵活：兼容带状光缆和束状光缆引入；支持光缆不剪断直通；支持直流电源/交流电源实时供电方式和USB即时供电方式；熔接工作台和旋转式熔接盘等人性化设计方便施工。
15. 性能可靠：铝制箱体，质量轻、强度高、防腐蚀性强。箱体防护等级：IP55；大化支持64根尾纤停泊；保护暂未使用尾纤。
16. 易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；走纤路由清晰，运维管理方便。

宁波品悦通信提供720芯ODF架现货供应，有需要的话请跟我们联系。