

SBS中石化巴陵YH-791代理商

产品名称	SBS中石化巴陵YH-791代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

热塑性丁苯橡胶SBS质量指标

热塑性丁苯橡胶SBS质量指标牌号 BrandS/B比 S/B ratio充油率 Oil content

(%) 挥发份 Volatility (%) 灰份 Total ash (%) 300 % 定伸应力Stress at 300 %

(MPa) 拉伸强度 Tensile strength (MPa) 扯断伸长率Elongation

(%) 扯断永久变形Permanent deformation (%) 邵氏硬度 Hardness shore

(A)熔体流动速率 Melt flow rate (g/10min) 防老剂主要应用领域Major End

UseSBS-79130/7000.700.202.015.070040 680.10 ~ 5.00非粘合剂

沥青改性SBS-79240/6000.700.203.524.073055 850.10 ~ 5.00粘合剂/密封剂/鞋料

沥青改性/塑料改性SBS-79620/8000.700.201.48.070030 580.10 ~ 5.00污粘合剂 聚合物改

性SBS-78832/6800.700.202.516.070040 704.00 ~ 11.0鞋料

玩具SBS-791H30/7000.700.202.216.070040 680.50 ~ 2.50染沥青改性SBS-80130/7000.700.202.213.062025 800.0

0 ~ 1.00沥青改性SBS-80240/6000.700.203.526.065050 900.00 ~ 3.00粘合剂/鞋料 塑料改

性SBS-80340/6000.700.203.522.055065 890.00 ~ 3.00沥青改性SBS-80540/60330.700.201.414.095045 620.50 ~ 7.

00非鞋料 SBS-81540/60100.700.202.517.070055 830.01

~ 0.50鞋料 SBS-89830/7001.000.201.712.065040 75实

侧污沥青改性SBS-76130/7001.000.202.018.070040 75实侧粘合剂

沥青改性SBS道改2#40/6000.700.202.28.055040 700.00 ~ 1.00染沥青改性SBS-76834/6601.000.201.818.070040

78实侧粘合剂注释：高聚物改性：可以与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性，改善其物理性能，使它们获得更大范围的应用。粘合剂工业：SBS可用于生产各种类型的粘合剂，特别是热熔压敏型、压敏型、溶剂型粘合剂，具有粘合力强、无毒、无环境污染等特点。制鞋工业：SBS可用于生产各种档次的皮鞋、旅游鞋、童鞋，具有穿着舒适、抗湿滑、透气性好、易着色等优点，由于SBS不需要硫化而具有很高的强力，使得制鞋工艺流程非常简单，并具有边角料可回收的优点。沥青改性：在沥青中加入3%-15%的SBS可改善沥青的低温屈挠性和高温抗流动性能。改善沥青的低温屈挠性可减轻沥青低温下的发硬、发脆、龟裂，提高公路、卷材的使用寿命。改善沥青的高温抗流动性能可减轻沥青在高温下的软化流淌。SBS是有效提高公路、卷材使用寿命的最佳的选