

# 透明耐冲级ABS日本电气化TH-21

产品名称	透明耐冲级ABS日本电气化TH-21
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	ABS日本电气化TH-21:透明耐冲级ABS日本电气化TH-21 日本电气化TH-21:日本电气化TH-21 日本电气化:日本电气化
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

ABS日本电气化TH-21透明耐冲级 产品参数 其他详情去来电无名咨询

致富热线 刘小姐133326218692

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	3.0
物理性能	比重		ASTM D-792	1.10
	全光线透过率	2mmt	ASTM D-1003	91
	雾度	2mmt	ASTM D-1003	2.5
	成型收缩率	2mmt	ASTM D-955	0.3-0.5
机械性能	IZOD缺口冲击强度	1/4"	ASTM D-256	65
	弯曲强度	23	ASTM D-790	80
	拉伸强度	23	ASTM D-638	45
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	52
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2370
热性能	燃烧率		UL 94	1.5MMHB
	维卡软化点	5kg	JIS K-7206	85
	热变形温度	1.82MPa 6.4mm	ASTM D-648	75