

瑞辉MAC2三合一送料机

产品名称	瑞辉MAC2三合一送料机
公司名称	东莞市瑞辉机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞辉 型号:MAC2 产地:东莞虎门白沙创兴路
公司地址	虎门白沙4村创兴路
联系电话	13929404533

产品详情

超平坦度的实现11支工作滚轮（上6/下5）的采用，实现了中薄板中厚板领域的最高水平的平坦度。它可服务于需求增大的精密高速冲床。直接驱动的变频控制齿轮马达直接驱动的变频控制齿轮马达更容易变更矫正速度以配合生产线。

规格：

型号	MAC2-300	MAC2-400	MAC2-500	MAC2-600	MAC2-800
板幅 (mm)	50~300	50~400	50~500	50~600	50~800
板厚 (mm)	0.3~3.2	0.3~3.2	0.3~3.2	0.3~3.2	0.3~3.2
卷材重量 (kg)	3000	3000	3000	3000~5000	5000~7000
卷材外径 (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
卷材内径 (mm)	508	508	508	508	508
最大送料长度 (mm)	~500*	~500*	~500*	~500*	~500*
生产线速 (m/min)	16~24	16~24	16~24	16~24	16~24
工作滚轮 (支)	上 6/下 5	上 6/下 5	上 6/下 5	上 6/下 5	上 6/下 5
送料滚轮 (组)	1	1	1	1	1
主电机	AC2.9	AC2.9	AC2.9	AC4.4	AC4.4
料架扩张方式	油压	油压	油压	油压	油压
料架电机 (kw)	1.5	1.5	1.5	1.5~2.2	2.2~3.7
使用电源电压 (V)			3相 220V/380V/50HZ		
使用空气压(Mpa)	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49

东莞瑞辉三合一送料机分为标准、中板、厚板三种类型，是按照适用材料的厚度来区分的，标准型三合一送料机有适用0.2-2.3mm厚和0.3-3.2mm厚的薄板材料的自动化生产，主要应用于电脑、显示器、打印机

、空调、机顶盒等精细冲压场合；中厚板型三合一送料机适用于0.3-4.5mm厚的中板材料的自动化生产，主要应用于电器配件、汽车配件、天花板冲孔、马达定转子冲压加工等中板冲压场合；厚板三合一送料机适用0.6-6.0mm厚的厚板材料的自动化生产，主要运用于货架冲孔、刹车片冲压、脚轮五金冲压等厚板材料冲压场合。