

## PCLGSC-1004区域总代理商

产品名称	PCLGSC-1004区域总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PC LG SC-1004 区域总代理商

高强度工程用塑料

PC(Polycarbonate Polymer)比广泛使用的塑料更硬、更轻，是用作工业材料高功能性塑料“工程塑料”中的一种。聚碳酸酯也是防弹玻璃的材料，具有耐冲击性、耐热性、透明性等特性，被广泛用于电子、汽车、机械零件等各种领域。

产品用途

供应链

LG化学提供PC

电子电器、汽车零部件企业

水瓶、眼镜、小型家电等

韩国LG PC LD-7800 一般等级 阻燃V2-1.5mm

韩国LG PC LD-7700 一般等级 阻燃V2-1.5mm

1mm 透光率:81% 雾度:98.2%

1mm 透光率:70% 雾度:99.4% 2mm 透光率:61% 雾

度:99.5%

2mm 透光率:51% 雾度:99.6% 平均透光率(at 1mm):80%

平均透光率(at 1mm):70%

韩国LG PC LD-7550 一般等级 阻燃V2-1.5mm

韩国LG PC

LD-7750F.FU 阻燃/抗UV 阻燃V0-1.5mm 1mm 透光率:57% 雾度:99.6%

1mm

透光率:75% 雾度:97.0% 2mm 透光率:43% 雾度:99.6%

## 平均透光率(at

1mm):75%平均透光率(at 1mm):57%

韩国LG PC LD-7650F.FU 阻燃/抗UV 阻燃V0-1.5mm1mm 透光率:64%

雾度:99.4% 2mm 透光率:46% 雾度:99.8% 平均透光率(at 1mm):65%

PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PC LGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商  
PCLGSC-1004区域总代理商

板材级专用工程塑胶原料  
薄壁制品专用工程塑胶原料  
电动工具配件专用工程塑胶原料  
电线电缆级专用工程塑胶原料  
电子电器部件专用工程塑胶原料  
管材级专用工程塑胶原料  
家电部件专用工程塑胶原料  
汽车部件专用工程塑胶原料  
食品级专用工程塑胶原料  
通用级专用工程塑胶原料  
纤维专用工程塑胶原料  
型材专用工程塑胶原料  
医用级专用工程塑胶原料  
运动器材专用工程塑胶原料  
照明灯具专用工程塑胶原料

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械性能，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

PC典型应用范围：医药设备（试管、试剂瓶等），玩具，显示器，光源外罩，防护面罩，冰箱保鲜盘等。PETG是透明的、非晶体材料。玻璃化转化温度为88℃。PETG的注塑工艺条件的允许范围比PET要广一些，并具有透明、高强度、高韧性的综合特性。