

软四氟垫片生产厂家耐高温无石棉密封板材定制

产品名称	软四氟垫片生产厂家耐高温无石棉密封板材定制
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	耐高温:环保 耐高压:专业 耐磨:定制
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司：联系人：曾经理软四氟垫片，膨体四氟垫片，无石棉垫片，克林格垫片，橡胶垫片，石墨垫片等，亚联密封生产厂家性能特点：膨胀四氟板是以聚四氟细粉料为原料，采用全新的双相拉伸工艺制成，比四氟带强度更高。它颜色为白色，耐瞬时温度达310摄氏度，具有极好的填充性、自润滑性、低摩擦系数、耐各种化学腐蚀等性能，且具有良好的抗蠕变和抗冷流特性。1.垫片制作方便快捷。2.对螺栓预紧力要求低，密封性能优异。3.耐温高，使用寿命长。4.可用于破损法兰和脆性材料密封。5.不污染管道中的流体。6.耐各种化学腐蚀。7.网络构造，降低冷流变形。8.产品洁净，无尘车间生产。产品规格:长度1500mm x宽度1500mm x厚度0.5-6mm可依客户要求制定厚度。膨体聚乙烯四氟垫片具有优越抗蠕变性，由于这一个特殊的性质从而导致了膨体四氟垫片更加适合作窄小密封面和对垫片宽度有一要求的密封性设备中。膨体四氟垫片拥有聚四氟乙烯垫片的大部分优点，但是它却没有蠕变性和冷流方面的问题，膨体四氟垫片的密封性不但非常可靠，而且还具有密封、耐高温、等等的特点，因此它是优于其它别的PTFE板状垫片。膨体四氟垫片本身由于尺寸比较稳定而且顺应性好，所以它是在法兰条件下的理想选择。它不但可以顺应粗糙的表面，而且还可以压成很紧的垫片，使得密封更紧密、更持久。具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上，克服了传统PTFE的缺点，同时它比传统的PTFE能更好地保持螺栓载荷，这样既改善了密封的持久性，又减少了法兰的维护。石墨填充填充四氟垫片优点：低的磨擦系数，好的压缩强度，提高耐磨；使得它的使用大大超过了传统的PTFE，这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。1500*1500#国产膨体聚四氟乙烯板同时也称为膨胀四氟板或膨化四氟板，是由100% PTFE聚四氟乙烯经过特殊工艺处理研制而成，具有优良的柔韧性，顺应性能及成型能力，又具有高抗拉强度，抗蠕变、耐高低温、耐腐蚀、抗冷流、抗老化。可长期存放不变质，无毒无污染，并由无数均质细密柔软强韧的多方向纤维组成，具独有的高密度纤维，受压后纤维会相互缠结无石棉名称：Klingsil无石棉板克林格无石棉板材已有百年密封历史,其稳定性好耐高温高压。是国内优选的进口无石棉材料。根据不同的工况条件可以选择不同型号的板材。型号：Klingsil-c4430Klingsil-c4400Klingsil-c4500Klingsil-4243Klingsil-c4300Klingsil-c6307Klingsil-c6327Klingsil-c8200板材尺寸：1500*2000mm厚度：0.5,0.8mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,3.0mm,5mmC4243; C4324; C4400; C4401; C4401-SS; C4403; C4408; C4430; C4438; C4500; C6327; C8200等。

