

# ABS台湾台化AG10NP原厂原包供应

产品名称	ABS台湾台化AG10NP原厂原包供应
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	ABS台湾台化AG10NP:ABS台湾台化AG10NP 台湾台化AG10NP:台湾台化AG10NP 台湾台化:台湾台化
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

### ABS台湾台化AG10NP详情

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527490(48)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 17825000(2450)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]弯曲强度ASTM D790/ISO 178740(73)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]洛氏硬度ASTM D785R-102IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 17946(451)kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.04成型收缩率ASTM D9550.4~0.7%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 11336.5g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75104 ( )未退火ASTM D648/ISO 7592 ( )维卡软化点ASTM D1525/ISO R306107 ( )熔点- ( )燃烧性(率)UL941/16线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力 Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色特性押出成型用、超高耐冲击性、高刚性用途押出成型制品、安全帽、管状制品