

胶水防霉剂 涂料防腐剂

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 胶水防霉剂 涂料防腐剂 |
| 公司名称 | 佛山市蓝峰助剂有限公司 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:蓝峰助剂 型号:LF-806 添加量:0.3-0.4% |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二 |
| 联系电话 | 13889923167 13690318880 |

产品详情

水性胶水防腐剂 胶水杀菌防腐剂 涂料乳液防腐剂 涂料防腐剂BEK40是高效、广谱绿色的复合型防腐剂,对抑制革兰氏阳性菌,革兰氏阴性菌及其他细菌的生长有较好的效果。在使用浓度条件下与乳液配伍性好,与水、低分子醇混溶、操作简单。

BEK40是一种环保低毒、广谱型杀菌剂,对还原菌、淤泥成型菌、铁氧化菌、霉菌等有很强的杀灭作用。涂料防腐剂BEK40杀菌防霉灭藻效果广谱长效,不产生抗药性,不含重金属,适用的pH范围较同类产品更广,pH 4-12均可使用,稳定性更强,有效成份在150 时也很稳定,耐酸碱性更强,对胺类化合物稳定。涂料防腐剂BEK40广泛地应用于在乳胶漆、

涂料、油漆、高分子合成乳液,高分子聚合物等水性、乳液体系中。

二、技术指标：

项 目 指 标

外 观 微黄色透明液体

密 度 (20)g/cm³ 1.06 ~ 1.10

溶 解 性 与水完全混溶

有 效 含 量 40%

PH 值 9.0 ~ 12.0

三、产品用途：

涂料防腐剂BEK40广泛用于内外墙水性涂料、乳胶漆、丙烯酸乳液、醋酸乳液、聚丙烯乳液、水性涂料等水性体系中杀菌防腐。

四、使用方法：

根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，一般使用浓度为1-3‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。

如需杀菌抑菌同时作用，用量按以上用量加倍小试后而定增减。

五、注意事项：

1.本品可在任意工序加入，建议在研磨工序加入适量的防腐剂，最后一道工序灌装前加入防腐剂，搅拌均匀。

2.使用时要带防护眼镜和防酸手套，一旦溅到皮肤上，要用大量清水冲洗。

3.适于在PH值6--12的介质中使用或配伍。

六、包装储存：

涂料防腐剂BEK40采用25kg塑料桶包装，也可根据用户要求包装。

储存在阴凉避光处，保质期为一年。

七、储存运输：

非危险品,适合常规运输。

包装：25kg/桶，200kg/桶